




Wkłady uzupełniające przeznaczone są do pojemnika typu ORO AD201 (foto).



Ostrożnie przeciąć folię ochronną wkładu absorpcyjnego.



Wysunąć wkład absorpcyjny unikając bezpośredniego kontaktu ze skórą, a następnie ułożyć w pozycji poziomej na podkładce perforowanej.



Przykryć wkład absorpcyjny pokrywą pojemnika.



Złożony pojemnik umieścić w bezpiecznym i przewiewnym miejscu zapewniając cyrkulację powietrza - kilka cm od ściany.



Art. nr AD204

Sposób użycia: Wkład pochłaniacza wilgoci ORO składa się z worka absorbentu (higroskopijnych kryształów) przeznaczonego do umieszczenia w pojemniku zbierającym wodę. Pochłanianie nadmiaru wilgoci rozpoczyna się natychmiast po usunięciu zewnętrznej folii ochronnej i odpowiednim umieszczeniu wkładu w pojemniku (wg rysunków obok). Absorbent wchłania nadmiar wilgoci doprowadzając do jej optymalnego poziomu w pomieszczeniu (40-60%), co ogranicza również rozwój pleśni i grzybów.
Zebraną w misce pojemnika wodę należy po prostu wylać. Jeden wkład wystarcza na ok. 3 miesiące użytkowania w pomieszczeniu o kubaturze do 35 m³, w zależności m.in. od temperatury i wilgotności powietrza. Wkład jest jednorazowego użytku, działa samoczynnie, bez jakiegokolwiek zasilania.

Zawiera: chlorek wapnia - powyżej 70%.
UFI: PE00-V04G-D00E-C5MD

Srodki ostrożności: H319 - Drażniąco na oczy. P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 - Chronić przed dziećmi. P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P337+P313 - W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady / zgłosić się pod opiekę lekarza.

Użyć do: 12/2028

W serii **ORO PERFECT** polecamy również preparaty:



IP589 - do usuwania pleśni
IP575 - do usuwania pleśni, bez chloru
IP574 - zapobiegający powstawaniu pleśni



Art. nr AD204

ORO Polska sp. z o.o.
ul. Tanowska 20a, 72-010 Police
tel. 913 176 200, 660 711 000
e-mail: biuro@oro.pl www.oro.pl



PERFEKT

POCHŁANIACZ WILGOCI WKŁADY UZUPEŁNIAJĄCE 2x450 G

AD204

POCHŁANIACZ WILGOCI WKŁADY UZUPEŁNIAJĄCE



2x
450g

Wysoka jakość absorbentu zapewnia kilkumiesięczne użytkowanie. Nie wymaga zasilania ani innych urządzeń.



WKŁADY UZUPEŁNIAJĄCE DO POCHŁANIACZA WILGOCI ORO AD201

Czas działania (kubatura ~35 m ³ , powierzchnia ~15 m ²)		
Temperatura	< 15°C	> 15°C
Wilgotność < 65%	~3 miesiące	~2 miesiące
Wilgotność > 65%	~2 miesiące	~1 miesiąc

Szerokie zastosowanie:

w każdym pomieszczeniu w domu, np. w łazience, kuchni, sypialni, salonie, piwnicy, na strychu, w szafach, garażu, w kamperach i przyczepach kempingowych, a także w pomieszczeniach technicznych, jak serwerownie czy magazyny.

Wigotność powietrza ma znaczenie!

wyraźnie wpływa na nasze ogólne samopoczucie, nastrój, na dobry sen, kondycję oczu, górnych dróg oddechowych czy skóry; stan wyposażenia domu (ściany, meble, tkaniny, dokumenty), a także roślin.

Dzięki temu urządzeniu możesz uniknąć:

- rozwoju niektórych chorób, m.in. alergii, stanów zapalnych dróg oddechowych itp.,
- erozji murów, niszczenia tapet, ścian,
- butwienia drewna, wypaczania się okien i drzwi,
- powstawania plam wilgoci i zapachu stęchlizny.



2x 450 G

